

全球空調生產規模最大
 連續12年全國銷售冠軍


產品質量 · 信心之選

風喉式



R410A
環保雪種

藏天花式



樓底式



易於
安裝維修



操作
寧靜

舒適
送風模式

冷暖空調系列

功能

三段風速調節

溫度控制

自我診斷及鬧鐘功能

時間功能

記憶功能



產品規格

藏天花式



型號	製冷/暖量		電源		輸入功率 (冷/暖)	能源效益 (冷/暖)	出風量	運轉噪音 噪音值		尺寸			淨重		管道連接		配管長度	
	W Btu/h	Phase HZ	V	W	EER/ COP	CMH CFM	室內機 (H/M/L) dB(A)	室外機 dB(A)	室內機	面板	室外機	室內機	室外機	氣喉	液喉	最長 (單程)	最高 (單程)	
									mm (H W D)	mm (H W D)	mm (H W D)	kg	kg	inch	inch	m	m	
GKH18K3BI T02 GUHN18NK3AO	5000/5400 17000/18400	1 50	220- 240V	2000/1900	2.5/2.84	550 324	47/45/43	56	230 600 600	50 650 650	540 820 320	20	40	φ1/2	φ1/4	20	15	
GKH24K3BI T01 GUHN24NK3AO	6800/7500 23200/27300	1 50	220- 240V	2620/2500	2.6/3.0	1180 694	47/45/43	59	240 840 840	60 950 950	695 1018 412	27	59	φ5/8	φ3/8	30	15	
GKH36K3BI T01 GUHN36NM3AO	10000/11000 34100/37500	3 50	380- 415V	3600/3300	2.78/3.55	1660 976	53/51/48	60	320 840 840	60 950 950	840 1018 412	32	90	φ3/4	φ1/2	50	30	
GKH42K3BI T01 GUHN42NM3AO	12000/14000 41000/48000	3 50	380- 415V	4800/5000	2.5/2.8	1660 976	53/51/48	60	320 840 840	60 950 950	1250 1032 412	32	112	φ3/4	φ1/2	50	30	
GKH48K3BI T01 GUHN48NM3A10	14000/15500 48000/52900	3 50	380- 415V	5800/6200	2.41/2.5	1660 977	53/51/48	63	320 840 840	60 950 950	1250 1032 412	32	112	φ3/4	φ1/2	50	30	

* 產品設計及規格如有任何修改，將不作另行通知

備注：

- 上述製冷量是根據以下的環境量度的：
 - 室內環境：27°C (81°F) DB/19°C (66.6°F) WB;
 - 室外環境：35°C (95.4°F) DB/24°C (75.6°F) WB;

總代理

 和記電業有限公司

香港新界荃灣沙咀道 52A 號皇廷廣場 28 樓
28/F, King Palace Plaza, 52A Sha Tsui Road, Tsuen Wan,
New Territories, Hong Kong
Tel: 852-2514 4700 Fax: 852-2525 1082

澳門板樟堂街 16F-16L 顯利商業中心 5 字樓 63 室
Rua de S. Domingos No.16L Centro Comercial
Hin Lei 5 Andar 63 room Macau
Tel: 853-2876 8155 Fax: 853-2876 8160