

掛牆式分體空調機 (變頻冷暖)



- 直流變頻技術, 節能省電
- 多種功能模式:
自動/製冷/抽濕/風扇/供暖
- LCD顯示屏無線遙控器
- Turbo速冷/速暖模式
- 睡眠模式
- 開關時間設定模式
- 多段風速調校
- 自動重新啟動功能
- 自動檢測系統
- 自動搖擺

規格							
型號	冷暖系列	能源標籤型號	YDEK09 / YDDK09	YDEK12 / YDDK12	YDEK18 / YDDK18	YDEK24 / YDDK24	
		室內機型號	YDEK09	YDEK12	YDEK18	YDEK24	
		室外機型號	YDDK09	YDDK12	YDDK18	YDDK24	
效能	冷氣能量	英熱單位/小時 Btu/h	9008	12010	18084	24000	
		千瓦 kW	2.64	3.52	5.30	7.03	
	暖氣能量	英熱單位/小時 Btu/h	9554	12010	18425	25000	
		千瓦 kW	2.80	3.52	5.40	7.30	
	製冷季節性表現系數	CSPF	5.05	5.01	5.04	5.06	
	能源效益	級別 Grade	1				
	送風量 (高/中/低)	立方米/小時 m ³ /h	530 / 370 / 340	700 / 590 / 540	900 / 870 / 820	1450/1300/1100	
壓縮機類型		旋轉式					
電力資料	電源供應	伏特/相位/赫茲 V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50				
	輸入電量	冷氣	瓦特 W	840	1150	1600	2130
		暖氣	瓦特 W	800	1140	1680	2210
	電流	冷氣	安培 A	3.98	5.36	6.50	10.50
		暖氣	安培 A	3.85	5.20	7.70	11.00
供電來源		室內機					
外型尺寸及重量	闊x高x深	室內機	毫米 mm	790 x 275 x 200	845 x 289 x 209	970 x 300 x 224	1078 x 325 x 246
		室外機	毫米 mm	776 x 540 x 320	776 x 540 x 320	955 x 700 x 396	955 x 700 x 396
	淨重	室內機	千克 Kg	9.0	10.5	13.5	16.5
		室外機	千克 Kg	26.5	30.5	46	53
	管道連接 (液體管/氣體管)	毫米 mm (寸 inch)	ø6.35 (1/4") / ø9.52 (3/8")	ø6.35 (1/4") / ø9.52 (3/8")	ø6.35 (1/4") / ø15.9 (5/8")	ø6.35 (1/4") / ø15.9 (5/8")	

*製冷設計環境溫度: 室內27°C DB / 19°C WB & 室外 35°C DB / 24°C WB

*供暖設計環境溫度: 室內20°C DB / 15°C WB & 室外 7°C DB / 6°C WB

*上述規格和設計如有變更, 恕不另行通知。

*圖片只供參考