



**HIGH ENERGY EFFICIENCY
 WITH NEW TECHNOLOGY**



商用 藏天花式分體機

CEILING CASSETTE 4way

- ▶ **四個方向獨立送風角度**
需配合RC-EX3有線遙控




- ▶ **內置導風板舒適送風，
避免冷風直吹頭部**



內置的導風板配合高效感應器，每當感應有動態時，便自動開啟導風板，將風力送到較遠位置，減少對客人應影響或冷風直接吹向頭頂。

360° 全角度送風至每個角落

市面上一般外置的道風板，外觀不佳，送風效果亦一般



高壓分離機
PROJECT AirFlex
內置自動開合導風板，
優雅外觀，柔和舒適送風



立即掃描 觀看更多
Scan me to see more



FDC40/50/60VF
4 way Compact



FDT40~140VG
4 way Airflex



SRC40/50/60ZSX-S
SRC40ZSX-S (1.5HP)
SRC50ZSX-S (2.0HP)
SRC60ZSX-S (2.5HP)



FDC71VNP
(3.0HP)



FDC100/125/140VSA
FDC100VSA (4.0HP)
FDC125VSA (5.0HP)
FDC140VSA (6.0HP)

匹數		4 way compact				4 way Airflex			
		1.5HP	2.0HP	2.5HP	3.0HP	4.0HP	5.0HP	6.0HP	
型號	室內機	FDC40VF	FDC50VF	FDC60VF	FDT71VG	FDT100VG	FDT125VG	FDT140VG	
	室外機	SRC40ZSX-S	SRC50ZSX-S	SRC60ZSX-S	FDC71VNP	FDC100VSA	FDC125VSA	FDC140VSA	
電源		1 Phase 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz				3 Phase 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz			
制冷量	kW	4.0	5.0	5.6	7.1	10.0	12.5	13.6	
制暖量	kW	4.5	5.4	6.7	7.1	11.2	14.0	15.5	
耗電量	製冷 / 製暖 kW	1.04 / 1.10	1.56 / 1.45	1.99 / 2.07	2.50 / 1.90	2.73 / 2.63	4.05 / 3.74	4.84 / 4.43	
能效比	製冷 / 製暖	3.85 / 4.09	3.21 / 3.72	2.81 / 3.24	2.84 / 3.74	3.66 / 4.26	3.09 / 3.74	2.81 / 3.50	
起動電流		A	5	5	5	5	5	5	
最大電流		A	12	15	15	14.5	15	15	
運轉音壓	室內機 (高 / 中 / 低)	dB(A)	42 / 36 / 30	42 / 36 / 30	46 / 39 / 30	35 / 34 / 29	39 / 37 / 31	41 / 39 / 32	42 / 39 / 33
	室外機	dB(A)	50	50	52	54	54	55	57
風量	室內機 (高 / 中 / 低)	m ³ /min	11.5 / 9 / 7	11.5 / 9 / 7	13.5 / 10 / 7	18 / 15 / 12	26 / 23 / 17	28 / 25 / 18	29 / 26 / 19
	室外機	m ³ /min	36	40	41.5	36	75	75	75
尺寸	室內機 (高 x 寬 x 深)	mm	機 : 248 x 570 x 570 面板 : 35 x 700 x 700			機 : 236 x 840 x 840 面板 : 35 x 950 x 950		機 : 298 x 840 x 840 面板 : 35 x 950 x 950	
	室外機 (高 x 寬 x 深)	mm	640 x 800(+71) x 290			640 x 800(+71) x 290		845 x 970 x 370	
重量	室內機	kg	18.5 (機 : 15 面板 : 3.5)			26 (機 : 21 面板 : 5)		30 (機 : 25 面板 : 5)	
	室外機	kg	45			82		82	
配管直徑	液體 / 氣體 (φ)	mm	6.35(1/4") / 12.7(1/2")			9.52(3/8") / 15.88(5/8")			
冷煤管長度 (標準)		m	30			50			
室內外機高度差 (室外機在上 / 在下)		m	20 / 20			30 / 15			

經銷商



白河馬企業有限公司  三菱重工空調專賣店

陳列室：葵涌葵榮路1-11號金城工業大廈G2舖(葵涌道入口)

辦事處：葵涌梨木道58-64號萬美達工業大廈7B

電話：+852 2303 1318 傳真：+852 2303 0282

電郵：info@kshop310.hk 網址：www.kshop310.hk

本手冊所刊內容如有變更，恕不另行通知。