




DAIKIN  
大金冷氣(香港)有限公司

大金冷氣(香港)有限公司  
 香港九龍觀塘巧明街111-113號富利廣場17-18樓  
 大金售後維修部及大金售後培訓中心  
 香港九龍灣宏照道17號康大電業大廈10樓B室  
 大金零件中心  
 香港九龍灣龍興街32號美羅中心一期地下7-8號舖  
 (正門設於龍興街)  
 服務熱線: (852) 2570 9233 / (852) 2570 2786  
 大金冷氣(香港)有限公司  
 (Macau Parts Center)  
 澳門殷皇子大馬路47號澳門廣場19樓A-D室  
 服務熱線: (853) 2872 3992

經銷店:



DAIKIN Airconditioning (Hong Kong) LTD.  
 產品規格如有更改恕不另行通知  
 SADH2020-1

R-410A

室外機全新型號登場  
符合三級小型工程規定



變頻淨冷  
 型號: RZR100/125/140MYM  
 淨重: 73kg

定頻淨冷  
 型號: RR100/125/140BY19  
 淨重: 71/95/98kg

簡化程序  
方便省時

適合不同  
裝嵌類型

經濟高效  
配合安裝

鑑於淨機身均低於100kg，完全符合屋宇署的「小型工程監管制度」之第III級別規定，讓承建商能在施工前減省預通知期的7日時間，並豁免呈交展開工程通知書。

辦公室設計多樣化，有見及此，大金研製出天花卡式嵌入式、樓底懸吊型及風管連接中靜壓型，為能配合不同設計空間來裝嵌。

一般商業大廈常用三相電源，而全新型號室外機同樣使用三相發電，優點是傳輸穩定、效率高、且音量細、成本低，容易配合供電的安裝要求。

掛牆型

室內機	FAQ71BV1B	FAQ100CVEA
製冷量	kW 7.6	10
耗電量	kW V1:2.93 Y1:2.87	3.72
尺寸(HxWxD)	mm 290x1,050x230	340x1,200x240
重量	kg 13	17
送風量(H/L)	m³/min 19/15	26/19
最大實際冷煤管長度	m 30	70 (等效長度90)
最大室內外機高低差	m 09.5	09.5
配管(液管)	mm 015.9	015.9
配管(氣管)	mm 015.9	015.9
有線遙控	Model BRC7E619	BRC1C61
無線遙控	Model BRC7E619	BRC7E8519
室外機	RR71MV1/RR71MY1	RR100MY1
尺寸(HxWxD)	mm 770x900x320	1,170x900x320
重量	kg 83/81	99

風管連接低靜壓型(金屬扇葉)

室內機	FDBR25AXV1H	FDBR35AXV1H	FDBR50AXV1H	FDBR60AXV1H
製冷量	kW 2.78	3.66	5.28	6.10
耗電量	kW 0.961	1.297	1.76	2.08
尺寸(HxWxD)	mm 261x797x411	261x905x411	261x1,065x411	261x1,200x411
重量	kg 18	22	24	26
送風量(SH/H/M/L)	m³/min -/7.1/6.2/5.4	-/11.6/10.2/8.1	-/16.1/15.3/12.7	-/19.5/18.1/14.7
機外靜壓(H/M/L)	Pa 29/20/10	29/20/10	29/20/10	29/20/10
最大實際冷煤管長度	m 12	12	30	30
最大室內外機高低差	m 5	5	15	15
配管(液管)	mm 06.4	06.4	06.4	06.4
配管(氣管)	mm 09.5	012.7	012.7	015.9
有線遙控	Model	標準配件		
無線遙控	Model	BRC52A62		
室外機	RN25BV19	RN35BV19	RN50BV19	RN60BV19
尺寸(HxWxD)	mm 543x700x250	651x855x328	651x855x328	651x855x328
重量	kg 28	29	43	47

風管連接中靜壓型(金屬扇葉)

室內機	FDMR71AXV1H	FDMR100AXV1H	FDMR125AXV1H	FDMR160AXV1H
製冷量	kW 8.21	10.55	12.31	16.12
耗電量	kW 2.851	3.66	4.5	5.758
尺寸(HxWxD)	mm 285x1,001x600	305x1,306x638	305x1,306x638	378x1,569x641
重量	kg 40	49	49	56
送風量(SH/H/M/L)	m³/min 21.5/20/18.4/17.0	36.2/32.8/28.9/26.1	36.2/32.8/28.9/26.1	48.7/43.3/37.9/34.0
機外靜壓(SH/H/M/L)	Pa 70/61/51/44	70/57/33/36	70/57/33/36	70/55/42/34
最大實際冷煤管長度	m 45	50	50	35
最大室內外機高低差	m 25	30	30	15
配管(液管)	mm 09.5	09.5	09.5	09.5
配管(氣管)	mm 015.9	015.9	015.9	019.1
有線遙控	Model	標準配件		
無線遙控	Model	BRC52A62		
室外機	RR18BV19/RR17BY19	RR100BY19	RR125BY19	RR160BY19
尺寸(HxWxD)	mm 753x855x328	852x1,030x428	852x1,030x428	852x1,030x428
重量	kg 57/56	71	95	105

高靜壓風管連接型

室內機	FDN80HV1	FDN100HV1	FDN125HY1	FDN150HY1
製冷量	kW 23.4	29.3	36.6	44.0
耗電量	kW 7.1	10.0	11.3	14.8
尺寸(HxWxD)	mm 553x1,402x605	553x1,402x605	776x1,540x850	776x1,540x850
重量	kg 83	84	159	159
送風量(H)	m³/min 65	84.9	106.1	127.4
機外靜壓(H/M/L)	Pa 100/95/80	100/85/70	150	150
配管(液管)	mm 012.7	012.7	012.7	015.88
配管(氣管)	mm 022.2	025.4	028.6	034.92
有線遙控	Model	BRC51A62		
無線遙控	Model	BRC51A64		
室外機	RN80HY19	RN100HY19	RN125HY19	RN150HY19
尺寸(HxWxD)	mm 929x1,235x496	1,067x980x880	1,067x980x880	1,166x980x980
重量	kg 111	135	157	177

天花板卡式嵌入式(低於100kg系別)

室內機	FCRN50AV1	FCRN80AV1	
製冷量	kW 5.42	6.74	
耗電量	kW 1.76	2.05	
尺寸(HxWxD)	mm 246x840x840	246x840x840	
重量	kg 22	29	
送風量(H/L)	m³/min 18/12.5	22	
機外靜壓(H-S-L)	Pa 5	5	
最大實際冷煤管長度	m 50	50	
最大室內外機高低差	m 30	30	
配管(液管)	mm 09.5	09.5	
配管(氣管)	mm 015.9	015.9	
有線遙控	Model	標準配件	
無線遙控	Model	BRC51A62	
室外機	RN50BV19	RN60BV19	
尺寸(HxWxD)	mm 651x855x328	651x855x328	
重量	kg 43	47	

天花板卡式嵌入式(低於100kg系別)

室內機	FCRN71AV1	FCRN100AV1	FCRN125AV1	FCRN140AV1
製冷量	kW 8.21	10.55	12.31	13.2
耗電量	kW 2.93/2.90	3.66	4.11	4.81
尺寸(HxWxD)	mm 246x840x840	246x840x840	288x840x840	288x840x840
重量	kg 22	25	29	29
送風量(H/L)	m³/min 25.2/21.5/17.6/13.9	29.2/24.6/20.7/16.4	31.7/29.2/25.2/21.5	31.7/29.2/25.2/21.5
機外靜壓(H-S-L)	Pa 12	12	30	30
最大實際冷煤管長度	m 45	50	50	50
最大室內外機高低差	m 25	30	30	30
配管(液管)	mm 09.5	09.5	09.5	09.5
配管(氣管)	mm 015.9	015.9	015.9	015.9
有線遙控	Model	標準配件		
無線遙控	Model	BRC51A62		
室外機	RR71BV19/RR71BY19	RR100BY19	RR125BY19	RR140BY19
尺寸(HxWxD)	mm 753x855x328	852x1,030x428	852x1,030x428	852x1,030x428
重量	kg 57/56	71	95	98

樓底懸吊型

室內機	FHNQ40MV1	FHNQ50MV1	FHNQ60MV1
製冷量	kW 3.8	5.3	6.2
耗電量	kW 1.58	2.04	2.38
尺寸(HxWxD)	mm 195x960x680	195x1,160x680	195x1,160x680
重量	kg 24	26	26
送風量(H/L)	m³/min 16/11	22-23/19-20	22-23/19-20
機外靜壓(H-S-L)	Pa 2	2	2
最大實際冷煤管長度	m 10	30	15
最大室內外機高低差	m 10	15	15
配管(液管)	mm 06.4	06.4	06.4
配管(氣管)	mm 012.7	012.7	012.7
有線遙控	Model	BRC1NU61	
無線遙控	Model	BRC7NU66	
室外機	RNQ40MV1	RNQ50MV1	RNQ60MV1
尺寸(HxWxD)	mm 550x765x285	550x765x285	595x845x300
重量	kg 35	40	49

樓底懸吊型

室內機	FHNQ71MV1	FHNQ90MV1	FHNQ100MV1	FHNQ125MV1	FHNQ140MV1
製冷量	kW 7.6	8.8	10.4	12.3	14.1
耗電量	kW 2.65	3.07	3.64	4.51	5.51
尺寸(HxWxD)	mm 195x1,400x680	195x1,400x680	195x1,540x680	195x1,540x680	195x1,540x680
重量	kg 32	32	35	35	35
送風量(H/L)	m³/min 26-27/22-23	38-40/23-25	38-40/23-25	42-44/24-26	42-44/24-26
機外靜壓(H-S-L)	Pa 30	30	30	30	30
最大實際冷煤管長度	m 20	90	30	30	30
最大室內外機高低差	m 20	90	30	30	30
配管(液管)	mm 09.5	09.5	09.5	09.5	09.5
配管(氣管)	mm 015.9	015.9	015.9	015.9	015.9
有線遙控	Model	BRC1NU61			
無線遙控	Model	BRC7NU66			
室外機	RNQ71MV1/RNQ71MY1	RNQ90MY1	RNQ100MY1	RNQ125MY1	RNQ140MY1
尺寸(HxWxD)	mm 735x825x300	990x940x320	990x940x320	1,345x900x320	1,345x900x320
重量	kg 56	74	99	107	111

風管連接中靜壓型(塑膠扇葉)

室內機	FBQ50EVE	FBQ60EVE	
製冷量	kW 5.0	6.0	
耗電量	kW 1.39	1.69	
尺寸(HxWxD)	mm 245x1,000x800	245x1,000x800	
重量	kg 37	47	
送風量(H/L)	m³/min 18/12.5	22	
機外靜壓(H-S-L)	Pa 5	5	
最大實際冷煤管長度	m 50 (等效長度70)	50 (等效長度70)	
最大室內外機高低差	m 30	30	
配管(液管)	mm 09.5	09.5	
配管(氣管)	mm 015.9	015.9	
有線遙控	Model	BRC1C61	
無線遙控	Model	BRC4C66	
室外機	RZR50MVM	RZR60MVM	
尺寸(HxWxD)	mm 595x845x300	595x845x300	
重量	kg 43	43	

風管連接中靜壓型(塑膠扇葉)

室內機	FBQ71EVE	FBQ100EVE	FBQ125EVE	FBQ140EVE
製冷量	kW 7.1	10	12.5	14
耗電量	kW 2.22	2.82	4.58	5.85
尺寸(HxWxD)	mm 245x1,000x800	245x1,400x800	245x1,400x800	245x1,400x800
重量	kg 37	47	47	47
送風量(H/L)	m³/min 23/16	32/22.5	36/25	36/25
機外靜壓(H-S-L)	Pa 15	15	30	30
最大實際冷煤管長度	m 50 (等效長度70)	50 (等效長度70)	50 (等效長度70)	50 (等效長度70)
最大室內外機高低差	m 30	30	30	30
配管(液管)	mm 09.5	09.5	09.5	09.5
配管(氣管)	mm 015.9	015.9	015.9	015.9
有線遙控	Model	BRC1C61		
無線遙控	Model	BRC4C66		
室外機	RZR71MVM	RZR100MYM	RZR125MYM	RZR140MYM
尺寸(HxWxD)	mm 595x845x300	990x940x320	990x940x320	990x940x320
重量	kg 43	73	73	73

冷暖風管連接中靜壓型(塑膠扇葉)

室內機	FBQ50BV1A	FBQ60BV1A	
製冷量 (Min - Max)	kW 5.0(1.7-5.6)	5.7(1.7-5.6)	
耗電量 (冷/暖)	kW 1.98/1.93	2.23/2.26	
製熱量 (Min - Max)	kW 6.0(1.7-8.0)	7.0(1.7-8.0)	
尺寸(HxWxD)	mm 300x700x800	300x1,000x800	
重量	kg 34	41	
送風量(H/L)	m³/min 13/9	18/13	
送風量(H/L)	m³/min 14/10	19/14	
機外靜壓(H-S-L)	Pa 88-49-20	88-49-20	
最大實際冷煤管長度	m 30	30	
最大室內外機高低差	m 20	20	
配管(液管)	mm 06.4	06.4	
配管(氣管)	mm 012.7	012.7	
有線遙控	Model	BRC1C61	
無線遙控	Model	BRC4C62	
室外機	RXS50FVMA	RXS60FVMA	
尺寸(HxWxD)	mm 735x825x300	735x825x300	
重量	kg 48	48	

冷暖風管連接中靜壓型(塑膠扇葉)

室內機	FBQ71EVE	FBQ100EVE	FBQ125EVE	FBQ140EVE
製冷量	kW 7.1	10.0	12.5	13.1
耗電量 (冷/暖)	kW 2.03/2.10	3.17/3.15	3.97/3.95	4.16/4.68
製熱量 (Min - Max)	kW 3.21(2.4-5)	4.01(2.4-5)	5.81(1.7-6.0)	7.1(1.7-8.0)
尺寸(HxWxD)	mm 200x900x620	200x900x620	200x1,100x620	200x1,100x620
重量	kg 25	27	27	30
送風量(H/L)	m³/min 9.5/8	10/8.5	12/10	16/13.5
機外靜壓	Pa 40	40	40	40
最大實際冷煤管長度	m 20	20	30	30
最大室內外機高低差	m 15	15	20	20
配管(液管)	mm 06.4	06.4	06.4	06





## 大金新世代環保商用空調

已擁有80餘年空調研發、生產經驗的大金一直致力為全球用戶提供高節能空調產品。憑藉其專業研發技術和製造能力，大金成為全球少數能自行研發並生產出滾動式壓縮機和鋁磁阻式直流電機的空調企業。此外，大金亦擁有自己的冷媒工廠，自行開發及生產無氟冷媒，R410A。

首創360°全方位送風室內機系列 (FCQ系列)


至創新 至耐用

室外機熱交換翅片塗上了特別塗層，使耐用性提升五倍

至靈活 至省電

變頻技術全面提升節能效果(適用於RXS, RKS, RZR及RZQ系列)

75m雪種喉長 (適用於RZQ100-140HAY4系列)



現凡在購買日起1個月內完成網上登記，更可升級為1年全機及5年壓縮機保用。

機型	HP	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	6.5	8	10	12.5	15	18	20		
<b>天花板2x2卡式嵌入型</b>		FFQ25BV1B9 ● RXS25EBVMA	FFQ35BV1B9 ● RXS35EBVMA	FFQ50BV1B9 ● RXS50FVMA	FFQ60BV1B9 ● RXS60FVMA													
<b>天花板卡式嵌入型 (360°環繞氣流)</b>			FCQ50KAVEA ● RZR100MYM	FCQ60KAVEA ● RZR60MVM	FCQ71KAVEA ● RZR71MVM ● RZQ17LV1	FCQ100KAVEA ● RZR100MYM ● RZQ100HAY4A	FCQ125KAVEA ● RZR125MYM ● RZQ125HAY4A	FCQ140KAVEA ● RZR140MYM ● RZQ140HAY4A										
<b>樓底懸吊型</b>		FHQ35BV1B ● RXS35EBVMA	FHQ50BV1B ● RXS50FVMA	FHQ60DAVMA ● RZR60MVM	FHQ80BV1B ● RXS80FVMA	FHQ71DAVMA ● RZR71MVM ● RZQ17LV1	FHQ100DAVMA ● RZR100MYM ● RZQ100HAY4A	FHQ125DAVMA ● RZR125MYM ● RZQ125HAY4A	FHQ140DAVMA ● RZR140MYM ● RZQ140HAY4A									
<b>掛牆型</b>												FAQ100CVEA ● RZR100MYM ● RZQ100HAY4A						
<b>風管連接低靜壓型 (塑膠扇葉)</b>		FDXS25CVMA ● RXS25EBVMA	FDXS35CVMA ● RXS35EBVMA	FDXS50CVMA ● RXS50FVMA	FDXS60CVMA ● RXS60FVMA													
<b>風管連接中靜壓型 (塑膠扇葉)</b>												FBO60EVE ● RZR60MVM	FBO71EVE ● RZR71MVM ● RZQ17LV1	FBO100EVE ● RZR100MYM ● RZQ100HAY4A	FBO125EVE ● RZR125MYM ● RZQ125HAY4A	FBO140EVE ● RZR140MYM ● RZQ140HAY4A		
<b>天花板卡式嵌入型 (低於100kg系列)</b>												FCRN71AV1 RR71BV19/RR71BY19	FCRN100AV1 RR100BY19	FCRN125AV1 RR125BY19	FCRN140AV1 RR140BY19			
<b>樓底懸吊型</b>		FHNQ40MV1 RNQ40MV1	FHNQ50MV1 RNQ50MV1	FHNQ60MV1 RNQ60MV1	FHNQ71MV1 RNQ71MV1	FHNQ90MV1 RNQ90MV1	FHNQ100MV1 RNQ100MV1	FHNQ125MV1 RNQ125MV1	FHNQ140MV1 RNQ140MV1									
<b>掛牆型</b>												FAQ71BV1B RR71MV1/RR71MY1	FAQ100CVEA RR100MY1					
<b>風管連接低靜壓型 (金屬扇葉)</b>		FDBR25AXV1H RN25BV19	FDBR35AXV1H RN35BV19	FDBR50AXV1H RN50BV19	FDBR60AXV1H RN60BV19													
<b>風管連接中靜壓型 (金屬扇葉)</b>												FDMR71AXV1H RR71BV19/RR71BY19	FDMR100AXV1H RR100BY19	FDMR125AXV1H RR125BY19	FDMR160AXV1H RR160BY19			
<b>高靜壓風管連接型</b>												FDR100HV1 RN80HY19	FDR100HV1 RN100HY19	FDR125HV1 RN125HY19	FDR150HV1 RN150HY19			

### 1-2.5HP

- RXS25EBVMA
- RKS25EBVMA
- RXS35EBVMA
- RKS35EBVMA
- RXS50FVMA
- RKS50FVMA
- RXS60FVMA
- RKS60FVMA

### 3-6.5HP

- RZR71MVM
- RZQ17LV1
- RZR100MYM
- RZQ100HAY4A
- RZR125MYM
- RZQ125HAY4A
- RZR140MYM
- RZQ140HAY4A

### 8-20HP

- RUR08NY1
- RUR10NY1
- RUR13NY1
- RUR15NY1
- RUR18NY1
- RUR20NY1

#### ■ 天花板2x2卡式嵌入型

室內機	FFQ25BV1B9	FFQ35BV1B9	FFQ50BV1B9	FFQ60BV1B9
製冷量 (Min-Max)	kW 2.5 (1.2-3.0)	3.4 (1.2-3.7)	4.7 (1.7-5.6)	5.8 (1.7-6.0)
耗電量	kW 0.73	1.10	1.62	2.07
製熱量	kW 3.2 (1.2-4.5)	4.0 (1.2-5.0)	5.5 (1.7-7.0)	7.0 (1.7-8.0)
尺寸(HxWxD) (主機)	mm 286x575x575	286x575x575	286x575x575	286x575x575
尺寸(HxWxD) (面板)	mm 55x700x700	55x700x700	55x700x700	55x700x700
重量(主機)	kg 17.5	17.5	17.5	17.5
重量(面板)	kg 2.7	2.7	2.7	2.7
面板	Model	BYFQ60B3W1		
送風量(H/L)	m³/min 9/6.5	10/6.5	12/8	15/10
最大實際冷媒管長度	m 20	20	30	30
最大室內外機高低差	m 15	15	20	20
配管(液管)	mm 06.4	06.4	06.4	06.4
配管(氣管)	mm 09.5	09.5	012.7	012.7
有線遙控	Model	BRC1C61		
無線遙控	Model	BRC7E513W86		
室外機	RKS25EBVMA	RKS35EBVMA	RKS50FVMA	RKS60FVMA
尺寸(HxWxD)	mm 550x765x285	550x765x285	735x825x300	735x825x300
重量	kg 34	34	47	47

#### ■ 冷暖天花板2x2卡式嵌入型

室內機	FFQ25BV1B9	FFQ35BV1B9	FFQ50BV1B9	FFQ60BV1B9
製冷量 (Min-Max)	kW 2.5 (1.2-3.0)	3.4 (1.2-3.7)	4.7 (1.7-5.6)	5.8 (1.7-6.0)
製熱量 (冷/暖)	kW 0.73/0.92	1.10/1.20	1.62/1.88	2.07/2.49
製熱量	kW 3.2 (1.2-4.5)	4.0 (1.2-5.0)	5.5 (1.7-7.0)	7.0 (1.7-8.0)
尺寸(HxWxD) (主機)	mm 286x575x575	286x575x575	286x575x575	286x575x575
尺寸(HxWxD) (面板)	mm 55x700x700	55x700x700	55x700x700	55x700x700
重量(主機)	kg 17.5	17.5	17.5	17.5
重量(面板)	kg 2.7	2.7	2.7	2.7
面板	Model	BYFQ60B3W1		
送風量(H/L)	m³/min 9/6.5	10/6.5	12/8	15/10
最大實際冷媒管長度	m 20	20	30	30
最大室內外機高低差	m 15	15	20	20
配管(液管)	mm 06.4	06.4	06.4	06.4
配管(氣管)	mm 09.5	09.5	012.7	012.7
有線遙控	Model	BRC1C61		
無線遙控	Model	BRC7E530W86		
室外機	RXS25EBVMA	RXS35EBVMA	RXS50FVMA	RXS60FVMA
尺寸(HxWxD)	mm 550x765x285	550x765x285	735x825x300	735x825x300
重量	kg 34	34	48	48

#### ■ 天花板卡式嵌入型 (360°環繞氣流)

室內機	FCQ50KAVEA	FCQ60KAVEA
製冷量	kW 5.0	6.0
耗電量	kW 1.24	1.58
尺寸(HxWxD) (主機)	mm 256x840x840	256x840x840
尺寸(HxWxD) (面板)	mm 50x950x950	50x950x950
重量(主機)	kg 21	21
重量(面板)	kg 5.5	5.5
面板	Model	BYCP125K-W1
送風量(H/L)	m³/min 21/13.5	21/13.5
最大實際冷媒管長度	m 50 (等效長度70)	50 (等效長度70)
最大室內外機高低差	m 30	30
配管(液管)	mm 09.5	09.5
配管(氣管)	mm 015.9	015.9
有線遙控	Model	BRC1C61
無線遙控	Model	BRC7F635F
室外機	RZR50MVM	RZR60MVM
尺寸(HxWxD)	mm 595x845x300	595x845x300
重量	kg 43	43

#### ■ 天花板卡式嵌入型 (360°環繞氣流)

室內機	FCQ71KAVEA	FCQ100KAVEA	FCQ125KAVEA	FCQ140KAVEA
製冷量	kW 7.1	10.0	12.5	14.0
耗電量	kW 1.99	2.78	4.31	5.62
尺寸(HxWxD) (主機)	mm 256x840x840	256x840x840	256x840x840	256x840x840
尺寸(HxWxD) (面板)	mm 50x950x950	50x950x950	50x950x950	50x950x950
重量(主機)	kg 21	21	24	24
重量(面板)	kg 5.5	5.5	5.5	5.5
面板	Model	BYCP125K-W1		
送風量(H/L)	m³/min 21/13.5	32/20	33/22.5	33/22.5
最大實際冷媒管長度	m 50 (等效長度70)	50 (等效長度70)	50 (等效長度70)	50 (等效長度70)
最大室內外機高低差	m 30	30	30	30
配管(液管)	mm 06.4	06.4	06.4	06.4
配管(氣管)	mm 09.5	012.7	012.7	012.7
有線遙控	Model	BRC1C61		
無線遙控	Model	BRC7F635F		
室外機	RZR71MVM	RZR100MVM	RZR125MYM	RZR140MYM
尺寸(HxWxD)	mm 595x845x300	595x845x300	990x940x320	990x940x320
重量	kg 43	43	73	73

#### ■ 冷暖天花板卡式嵌入型 (360°環繞氣流)

室內機	FCQ71KAVEA	FCQ100KAVEA	FCQ125KAVEA	FCQ140KAVEA
製冷量	kW 7.1	10.0	12.5	13.6
製熱量 (冷/暖)	kW 1.99/2.10	2.94/3.03	3.77/3.83	4.39/4.80
製熱量	kW 8.0	11.2	14.0	16.0
尺寸(HxWxD) (主機)	mm 256x840x840	256x840x840	256x840x840	256x840x840
尺寸(HxWxD) (面板)	mm 50x950x950	50x950x950	50x950x950	50x950x950
重量(主機)	kg 21	21	24	24
重量(面板)	kg 5.5	5.5	5.5	5.5
面板	Model	BYCP125K-W1		
送風量(H/L)	m³/min 21/13.5	32/20	33/22.5	33/22.5
最大實際冷媒管長度	m 50 (等效長度70)	50 (等效長度70)	50 (等效長度70)	50 (等效長度70)
最大室內外機高低差	m 30	30	30	30
配管(液管)	mm 09.5	09.5	09.5	09.5
配管(氣管)	mm 015.9	015.9	015.9	015.9
有線遙控	Model	BRC1C61		
無線遙控	Model	BRC7F634F		
室外機	RZQ71LV1	RZQ100HAY4A	RZQ125HAY4A	RZQ140HAY4A
尺寸(HxWxD)	mm 770x900x320	770x900x320	1,345x900x320	1,345x900x320
重量	kg 64	64	108	108

#### ■ 樓底懸吊型

室內機	FHQ35BV1B	FHQ50DAVMA	FHQ60DAVMA
製冷量	kW 3.4	5.0	6.0
耗電量	kW 1.05	1.24	1.58
尺寸(HxWxD)	mm 195x960x680	195x960x680	235x960x680
重量	kg 24	25	25
送風量(H/L)	m³/min 13/10	15/10	15/10
最大實際冷媒管長度	m 20	50 (等效長度70)	50 (等效長度70)
最大室內外機高低差	m 15	30	30
配管(液管)	mm 06.4	09.5	09.5
配管(氣管)	mm 09.5	BRC1C61	015.9
有線遙控	Model	BRC7EA66	BRC1C61
無線遙控	Model	BRC7EA66	BRC7GA56
室外機	RXS35EBVMA	RZR50MVM	RZR60MVM
尺寸(HxWxD)	mm 550x765x285	550x765x285	595x845x300
重量	kg 34	43	43

#### ■ 樓底懸吊型

室內機	FHQ71DAVMA	FHQ100DAVMA	FHQ125DAVMA	FHQ140DAVMA
製冷量	kW 7.1	10.0	12.5	14.0
耗電量	kW 2.37	3.03	4.42	5.55
尺寸(HxWxD)	mm 235x1,270x690	235x1,270x690	235x1,590x690	235x1,590x690
重量	kg 32	38	38	38
送風量(H/L)	m³/min 20.5/14	28/20	31/23	24/24
最大實際冷媒管長度	m 50 (等效長度70)	50 (等效長度70)	50 (等效長度70)	50 (等效長度70)
最大室內外機高低差	m 30	30	30	30
配管(液管)	mm 09.5	09.5	09.5	09.5
配管(氣管)	mm 015.9	015.9	015.9	015.9
有線遙控	Model	BRC1C61		
無線遙控	Model	BRC7GA56		
室外機	RZR71MVM	RZR100MVM	RZR125MYM	RZR140MYM
尺寸(HxWxD)	mm 595x845x300	595x845x300	990x940x320	990x940x320
重量	kg 43	43	73	73

#### ■ 冷暖樓底懸吊型

室內機	FHQ35BV1B	FHQ50DAVMA	FHQ60DAVMA
製冷量 (Min-Max)	kW 3.4 (1.2-3.7)	5.0 (1.7-5.6)	6.0 (1.7-6.0)
製熱量 (冷/暖)	kW 1.05/1.11	1.24/1.24	1.58/1.58
製熱量 (Min-Max)	kW 4.0 (1.2-5.0)	5.5 (1.7-7.0)	7.0 (1.7-8.0)
尺寸(HxWxD)	mm 195x960x680	195x960x680	195x1,160x680
重量	kg 24	25	27
送風量(H/L)	m³/min 13/10	13/10	17/13
最大實際冷媒管長度	m 20	30	30
最大室內外機高低差	m 15	20	20
配管(液管)	mm 06.4	06.4	06.4
配管(氣管)	mm 09.5	012.7	012.7
有線遙控	Model	BRC1C61	
無線遙控	Model	BRC7EA63W	
室外機	RXS35EBVMA	RXS50FVMA	RXS60FVMA
尺寸(HxWxD)	mm 550x765x285	550x765x285	735x825x300
重量	kg 34	48	48